

```

/*
  Questo programma visualizza il suo codice
  sorgente.
  Autore: Luca Caucci (e-mail: caucci@cs.unibo.it)
*/
#include <stdio.h>

char NewLine = '\n', Tab = '\t', BackSlash = '\\',
QuotMark = '"';
char Str[] = "/*%c%cQuesto programma visualizza il
suo codice sorgente.%c%cAutore: Luca Caucci (e-
mail: caucci@cs.unibo.it)%c*/%c%c#include <stdio.
h>%c%cchar NewLine = '%cn', Tab = '%ct', BackSlash
= '%c%c', QuotMark = '%c';%cchar Str[] = %c%s%c;%c%
cint main() {%c%cprintf(Str, NewLine, Tab, NewLine,
Tab, NewLine, NewLine, NewLine, NewLine, NewLine,
BackSlash, BackSlash, BackSlash, BackSlash,
QuotMark, NewLine, QuotMark, Str, QuotMark,
NewLine, NewLine, NewLine, Tab, NewLine, Tab,
NewLine, NewLine, NewLine);%c%creturn(0);%c}%c%c";

int main() {
  printf(Str, NewLine, Tab, NewLine, Tab, NewLine,
NewLine, NewLine, NewLine, NewLine, BackSlash,
BackSlash, BackSlash, BackSlash, QuotMark, NewLine,
QuotMark, Str, QuotMark, NewLine, NewLine, NewLine,
Tab, NewLine, Tab, NewLine, NewLine, NewLine);
  return(0);
}

```

Ceci n'est pas un code.